

屋内  
壁面型

# digital signage

デジタルサイネージ

● 販促・インフォメーション・ブランディング・空間演出

屋外  
自立型



屋外  
壁面型



## デジタルサイネージによる「4つの活用方法」

- > 販促 / 商品やサービス内容を魅力的に伝えるために
- > INFO / 来訪者に対してフロアの案内やイベント情報の紹介するために
- > ブランディング / 企業の組織価値を高めるために
- > 空間演出 / 風景などを映し出し空間の価値を向上させていくために

動画で  
Check!!



- スペースに合わせたご希望のサイズで施工が可能。
- ビジネスやサービスの強化、従業員の労力軽減などをサポートに。

- 高輝度LEDビジョン、3.3mmピクセルピッチの高精細表示で遠近問わずはっきり鮮明に見える!!
- 屋外防水仕様IP65規格に対応し、防塵機能の装備で雨風にも耐える仕様で安心して運用できます!!
- 太陽光にも負けない、圧倒的な高輝度LED
- 各サイズのユニットを組み合わせ可、様々なサイズ・比率が可能
- iPhone・iPadでミラーリングが可能(要別途機材)
- 防水構造で野外の設置が可能[IP65規格]
- 広視野角160°で多人数に情報伝達が可能

| 屋外仕様タイプ 製品仕様 |  |
|--------------|--|
| ピクセルピッチ      | 3.3mm                                    |
| モジュールサイズ     | 250x250mm                                |
| ユニット寸法       | W500xH500xD80                            |
| 輝度           | ≦6,000cd/m <sup>2</sup>                  |
| リフレッシュレート    | 3840Hz                                   |
| カラー発色        | 1670万色                                   |
| コントラスト比      | 4500:1                                   |
| インターフェース     | HDMI / DVI / SDI / RS232                 |
| 動画再生データ      | MP4 / WMV / AVI / MPEG 等                 |
| 防水・防塵        | IP65                                     |
| 稼働環境         | -20℃~+50℃ 10%~90%RH                      |
| 電源入力         | 100V~200V AC50/60Hz                      |
| 消費電力(最大・平均)  | 800W/m <sup>2</sup> ・400W/m <sup>2</sup> |

